


COLOR GUIDE

For the dyeing of anodized aluminium.

ANOTECH Black HBA

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Black HGL

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Black W-800

濃色



中間色



淡色



推奨pH 4.0-5.0 ●AF

ANOTECH Black BMW

濃色



中間色



淡色



推奨pH 4.0-5.0 ●AF

Aluminarl Black ABH

濃色



中間色



淡色



推奨pH 4.0-5.0 ●AF

ANOTECH Black CL

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Black 2LW-H

濃色



中間色



淡色



推奨pH 4.0-5.0 ●AF

ANOTECH Blue RL

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Blue BL

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

Aluminarl Green MBG

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

Aluminarl Green MGH

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Yellow NB

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

Aluminarl Gold 28

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

Aluminarl Gold G

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 -

Aluminarl Gold YG

濃色



中間色



淡色



非含金属染料

推奨pH 5.0-6.0 -

ANOTECH Brown RLW

濃色



中間色



淡色



非含金属染料

推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Red CL

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

ANOTECH Red ULH

濃色



中間色



淡色



推奨pH 5.0-6.0 ●SA

Aluminarl 1000


濃色



中間色



淡色



無機染料

推奨pH 4.0-5.0 -

本色見本の注意事項

- * 一覧中の●はバッファー剤（緩衝剤）の添加を推奨しております。各染料の使用pH領域により、ANOTECH Buffer SA、ANOTECH Buffer AFを選定します。染浴への水洗水等持込に対する緩衝作用があり、定期的な添加をおすすめします。
染着性、封孔時ブリードの低減、再現性、安定性を求める上で染浴のpH値の管理は非常に重要であります。
- * カタログ外製品もございますので、弊社までお問い合わせください。

花見化学株式会社

〒131-0032

東京都墨田区東向島2-16-25

TEL: 03-3619-4116

FAX: 03-3610-0873